



# VOLTOR ABS

## HEADLINE



### DESCRIPCIÓN

Casco de protección fabricado en ABS  
 Diseño moderno y con especial nervado para una mayor resistencia.  
 Atalaje con seis puntos de sujeción y ajuste por carraca.  
 Ranuras laterales para la inserción de equipos adicionales tales como auriculares.  
 Aislamiento eléctrico (440 V a.c.)  
 Absorción de impacto y resistencia a la perforación a muy baja temperatura (-20°C).  
 Resiste salpicaduras de metales fundidos (MM).

### DESCRIPTION

*Safety helmet manufactured with special ABS  
 Special stylish design with nerves for improved resistance.  
 6 attachment points suspension and adjustment by ratchet  
 Lateral slots for attachment of optional devices such as earmuffs.  
 Electrical insulation (440 V a.c.)  
 Impact absorption and resistance to drilling at very low temperature (-20°C).  
 Resistant to molten metal splashes (MS).*

### USO RECOMENDADO

Trabajos con riesgo de caída de objetos en altura. Válido para trabajos en tensión hasta 440 V, para metal fundido y para frío hasta -20°C.

### RECOMMENDED USE

*Work with risk of falling objects from height. Suitable for works with voltage up to 440 V, molten splashes and for cold up to -20°C*

### ESPECIFICACIONES

### SPECIFICATIONS



1UD / BOLSA  
 1PC / BAG



16 UDS / CAJA  
 16 PCS / Master box

### PACKAGING

COLOR COLOUR	MATERIALES MATERIALS	REFERENCIAS REFERENCES	CODIGO EAN EAN CODE	EMBALAJE PACKAGING
Gris/Grey	ABS	VOLTOR VTR-AB-01C	8430951171245	1 UD / BOLSA 16 UDS / CAJA  1 PC / BAG 16 PCS / BOX
Amarillo/Yellow		VOLTOR VTR-AB-02C	8430951171269	
Red/Rojo		VOLTOR VTR-AB-03C	8430951171283	
Naranja/Orange		VOLTOR VTR-AB-04C	8430951171306	
Azul/Blue		VOLTOR VTR-AB-05C	8430951171320	
Verde/Green		VOLTOR VTR-AB-06C	8430951171344	
Blanco/White		VOLTOR VTR-AB-09C	8430951171405	
Amarillo HV/Yellow HV		VOLTOR VTR-AB-10C	8430951171429	
Naranja HV/Orange HV		VOLTOR VTR-AB-11C	8430951171443	



# HEADLINE




## MANTENIMIENTO

## MAINTENANCE

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y radiación (incluyendo la luz solar).

*Storage in its original package in a dry, cool environment away from heat & radiation sources (including sunlight).*

## PICTOGRAMAS DE MARCADO / MARKING PICTOGRAMS



Este EPI es conforme a los Requisitos Esenciales de Salud y Seguridad del Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de la norma EN 397. Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL, S.A. declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

*This PPE is in conformity with the Essential Health and Safety Requirements of the Regulation (EU) 2016/425 by meeting the correspondent sections of the standard EN 397. The values indicated are based in laboratory tests. The product will have a long life when used following the information provided and its duration will depend on the treatment and application of the product. The protection will not be adequate or total if the product is damaged, used incorrectly or in non-recommended applications. 3L INTERNACIONAL, S.A. declines any responsibility for the misuse of this product. In case of hesitation please contact our Technical Department.*

Empresa Certificada:

N.R.S. 39-04347/5



3L INTERNACIONAL, S.A.

Avda. Santa Cruz 36  
39100 - Santa Cruz de Bezana  
Cantabria - España (SPAIN)

Tel.: +34 942 58 23 23 / Fax.: +34 942 58 23 24  
3l@3linternacional.com www.3linternacional.com

91001/2 FT  
29/04/21