



**Características Técnicas:**

- Caja en acero cincado
- Frente en acero inox
- Picaporte y palanca niquelados
- Picaporte y pitón de recarga reversibles
- Tensión 12 V ca CE
- Corriente absorbida 3,1 A

**Dotación:**

- Cilindro ref. 0G300.05.0.12
- Tornillos fijación cerradura y cilindro
- Pareja de espesores en nylon ref. 06141.65.0
- Cerradero en acero inox. ref. 06462.01.0 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.)
- 2 embellecedores para cilindro ref. 06012.01.0

**Bajo pedido:**

- Dotaciones específicas de cilindros y cerraderos adaptables a las distintas series de perfiles de aluminio
- Kit de cierres suplementarios: Ver página 67 y 68
- Escudo de protección ref. 06460.00.0
- Cilindro cruciforme
- Frente de 25 mm. (caract. VV)

**Mano:**

0=Reversible

**Certificación:**

- Conforme a la norma europea EN12209, grado 3 seguridad (500 kg. resistencia carga lateral y 400 kg. resistencia carga frontal)
- Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 2

| Tipología | Descripción  | Vueltas | Ejes | Frente | Entrada | Uds. | REFERENCIA |     |                     |    |
|-----------|--|---------|------|--------|---------|------|------------|-----|---------------------|----|
|           |  |         |      |        |         |      | Tipo       | Dim | Mano<br>Dcha. Izda. |    |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo picaporte</li> <li>• Picaporte y pitón de recarga regulables de 10,5 a 16,5 mm</li> <li>• Cerradero en acero inox. ref. 06462.01 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.). Cerraduras con entradas 30 y 35 mm. sin cerradero</li> </ul>   | -       | 85   | 22     | 25      | 1    | 16205      | 25  | 0                   | 0  |
|           |  | -       | 85   | 22     | 30      | 1    | 16205      | 30  | 0                   | 0  |
|           |  | -       | 85   | 22     | 35      | 1    | 16205      | 35  | 0                   | 0  |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca basculante</li> <li>• Picaporte y pitón de recarga regulables de 10,5 a 16,5 mm</li> <li>• Cerradero en acero inox. ref. 06462.01 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.). Cerraduras con entradas 30 y 35 mm. sin cerradero</li> </ul>   | 1       | 85   | 22     | 25      | 1    | 16215      | 25  | 0                   | 0  |
|           |  | 1       | 85   | 22     | 30      | 1    | 16215      | 30  | 0                   | 0  |
|           |  | 1       | 85   | 22     | 35      | 1    | 16215      | 35  | 0                   | 0  |
|           |  | 1       | 85   | 25     | 25      | 1    | 16215      | 25  | 0                   | VV |
|           |  | 1       | 85   | 25     | 30      | 1    | 16215      | 30  | 0                   | VV |
|           |  | 1       | 85   | 25     | 35      | 1    | 16215      | 35  | 0                   | VV |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca basculante</li> <li>• Predispuesta para cierres suplementarios</li> <li>• Picaporte y pitón de recarga regulables de 10,5 a 16,5 mm</li> <li>• Pernos roscados para la fijación de los cierres suplementarios</li> <li>• Cerradero en acero inox. ref. 06462.01 (sólo en cerraduras con entrada 25 mm.). Cerraduras con entradas 30 y 35 mm. sin cerradero</li> </ul> | 1       | 85   | 22     | 25      | 1    | 16225      | 25  | 0                   | 0  |
|           |  | 1       | 85   | 22     | 30      | 1    | 16225      | 30  | 0                   | 0  |
|           |  | 1       | 85   | 22     | 35      | 1    | 16225      | 35  | 0                   | 0  |
|           |  | 1       | 85   | 25     | 25      | 1    | 16225      | 25  | 0                   | VV |
|           |  | 1       | 85   | 25     | 30      | 1    | 16225      | 30  | 0                   | VV |
|           |  | 1       | 85   | 22     | 35      | 1    | 16225      | 35  | 0                   | VV |